


Technisches Datenblatt

Stand: Febr. 2007

| | |
|--|--|
| Artikelbezeichnung | COTTON SOFT FUSIBLE |
| Artikelbeschreibung | Bügelbeschichtetes Stickvlies |
| Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle mit punktierter LDPE-Beschichtung |
| Zolltarifnummer | 560392100 |
| Gewichte in g per m ² (±5%) | 50g (Vliesgewicht ohne Beschichtung) |
| Aufmachung | 60cm x 200m (nur in weiß erhältlich) 90cm x 200m (weiss + schwarz) |
| Farben | weiß schwarz (nur in 90 cm x 200 m) |
| Art der Entfernung | Bügelbeschichtetes Abreißvlies |
| Haupteinsatzgebiet | Zum Stabilisieren der zu bestickenden Grundstoffe. |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> • Cotton Soft fusible lässt sich in beide Richtungen sehr gut abreißen. • Im Gegensatz zum Schneidevlies muss Cotton Soft fusible mit Sorgfalt eingespannt werden. • Nach dem Einspannen vermeiden Sie das Nachziehen am Rand des Vlieses, es kann zu vorzeitigem Reißen führen. • Nach dem ersten Waschgang sind evtl. verbleibende Vliesreste weich wie Watte. Die Stickerei wird dadurch sehr weich. |
| Pflegehinweise | <p>Bügeltemperatur, -zeit und -druck richten sich nach dem zu bestickenden Stoff und seiner Ausrüstung. Sie sollen nur so hoch sein, dass sich das Vlies mit dem Stoff für den Stickvorgang leicht verbindet, aber nicht vollkommen verschmilzt. Testen Sie die richtige Temperatur, bevor Sie mit der Produktion beginnen.</p> <p>Empfehlung beim Bügeln:</p> <p>Bügeltemperatur:  Ohne Dampf unter leichtem Druck 10-15 Sekunden.</p> <p>Waschtemperatur und Waschmittel richten sich nach dem bestickten Stoff. Tests vor der Produktion werden empfohlen.</p> |